



ANDROID 静态分析报告



📌 Hong • v5.0.7.3042

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-04-08 10:52:27

i应用概览

文件名称:	Hong v5.0.7.3042.apk
文件大小:	17.05MB
应用名称:	Hong
软件包名:	com.mx.browser.oem
主活动:	com.mx.browser.account.view.AccountActivity
版本号:	5.0.7.3042
最小SDK:	14
目标SDK:	18
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	42/100 (中风险)
跟踪器检测:	4/432
杀软检测:	3个杀毒软件报毒
MD5:	54b720dfd5570e7d0ce912e51b25b81d
SHA1:	d9b395c8ce959e9e2dc371d1a84bac55455b2fec
SHA256:	ba81c9a69396d416da75adc11981575e2100dc016e0b1e321d79aaa25ad97a40

分析结果严重性

🚨 高危	⚠️ 中危	ℹ️ 信息	✓ 安全	🔍 关注
26	148	2	1	11

四大组件信息

Activity组件: 142个, 其中export的有: 12个
Service组件: 19个, 其中export的有: 9个
Receiver组件: 17个, 其中export的有: 12个
Provider组件: 53个, 其中export的有: 1个

证书信息

二进制文件已签名

v1 签名: True
v2 签名: False
v3 签名: False
v4 签名: False

主题: C=100000, ST=beijing, L=beijing, O=developer, OU=Maxthon International, CN=maxthon

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2010-05-20 03:10:35+00:00

有效期至: 3008-09-20 03:10:35+00:00

发行人: C=100000, ST=beijing, L=beijing, O=developer, OU=Maxthon International, CN=maxthon

序列号: 0x4bf4a82b

哈希算法: sha1

证书MD5: 1b7df9a4807e58e4c8e578afd8e1c466

证书SHA1: 0f9ed84a5c7051086200c2ae6aa7da25e12c8c45

证书SHA256: 4c11bb145cdf304db5b01c4a9aab5b989c0ad543fe70402d38c18638cbbdfbfe

证书SHA512:

bb1428d1c94213120b5c6bf40d1e97138641827ea20c400092b474c162d179732e5bb8632eb2f686d371632245c65b48fcdcb474a5fcd58fec30905a16119d8

找到 1 个唯一证书

应用权限

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	危险	允许接收WLAN多播	允许应用程序接收并非直接向他的设备发送的数据包。这在查找附近提供的服务时很有用。这种操作所耗电量大于非多播模式。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	危险	改变Wi-Fi状态	允许应用程序改变Wi-Fi状态。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	危险	改变网络连通性	允许应用程序改变网络连通性。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠, 在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号, 是否正在通话, 以及对方的号码等。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.RESTART_PACKAGES	普通	重启进程	允许程序自己重启或重启其他程序
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS	危险	获取自带浏览器上网记录	恶意代码可利用此权限窃取用户的上网记录和书签。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间, 而且如果应用程序一直运行, 会降低手机的整体速度。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。 恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器, 用于消息通知振动功能。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频, 且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。

android.permission.FLASHLIGHT	普通	控制闪光灯	允许应用程序控制闪光灯。
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设置方面的数据。恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序装载和卸载可移动存储器的文件系统。
com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	危险	读取桌面快捷方式	这种权限的作用是允许应用读取桌面快捷方式的设置。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.GET_TASKS	危险	检索当前运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。恶意应用程序可借此发现有关其他应用程序的保密信息。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息, 定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息, 定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT	签名	创建快捷方式	这个权限是允许应用程序创建桌面快捷方式。
com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT	签名	删除快捷方式	这个权限是允许应用程序删除桌面快捷方式。
com.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.launcher2.permission.READ_SETTINGS	危险	读取桌面快捷方式	这种权限的作用是允许应用读取桌面快捷方式的设置。
com.android.launcher2.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.launcher3.permission.READ_SETTINGS	危险	读取桌面快捷方式	这种权限的作用是允许应用读取桌面快捷方式的设置。
com.android.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
org.adw.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
org.adw.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在HTC手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.qihoo360.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.qihoo360.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.lge.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.lge.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

net.qihoo.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
net.qihoo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
org.adwfreak.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
org.adwfreak.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
org.adw.launcher_donut.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
org.adw.launcher_donut.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.launcher3.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.fede.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.fede.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.app.twlauncher.settings.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.app.twlauncher.settings.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.anddoes.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.anddoes.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.tencent.qqlauncher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.tencent.qqlauncher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.launcher2.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.mylauncher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.mylauncher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.ebproductions.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.ebproductions.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在OPPO手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。

com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在OPPO手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.miui.mihome2.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.miui.mihome2.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
telecom.mdesk.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
telecom.mdesk.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
dianxin.permission.ACCESS_LAUNCHER_DATA	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	普通	在应用程序上显示通知计数	在solid的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	普通	在应用程序上显示通知计数	在HTC手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.aliyun.homeshell.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.aliyun.homeshell.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.lenovo.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.lenovo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.iLoong.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.iLoong.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
cn.nubia.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
cn.nubia.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.smartisanos.launcher.WRITE_DATABASE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.smartisanos.launcher.READ_DATABASE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.smartisanos.launcher.data.ExportDataProvider	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.teslacoilsw.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.teslacoilsw.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.meizu.flyme.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.meizu.flyme.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.ztemt.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.ztemt.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

com.zte.lqsoft.launcher.permission.READ_SETTING_S	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.zte.lqsoft.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.zte.mifavor.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.zte.mifavor.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.apps.nexuslauncher.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设置方面的数据。恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。
com.google.android.apps.nexuslauncher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.READ_MEDIA_STORAGE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.authentication.HW_ACCESS_AUTH_SERVICE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.svoice.sync.READ_DATABASE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.svoice.sync.ACCESS_SERVICE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.svoice.sync.WRITE_DATABASE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.app.voicenote.Controller	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.permission.VOIP_INTERFACE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.permission.LAUNCH_PERSONAL_PAGE_SERVICE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.android.providers.context.permission.WRITE_USE_APP_FEATURE_SURVEY	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.android.providers.context.permission.READ_RECORD_AUDIO	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.android.providers.context.permission.WRITE_RECORD_AUDIO	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.settings.permission.SOFT_RESET	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
sec.android.permission.READ_MSG_PREF	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.android.scloud.backup.lib.read	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.samsung.android.scloud.backup.lib.write	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.BIND_DIRECTORY_SEARCH	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.UPDATE_APP_OPS_STATS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.voicemail.permission.READ_WRITE_ALL_VOICEMAIL	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.ACCOUNT_MANAGER	签名	作为帐户身份验证程序	允许应用程序访问帐户验证器 (ams)。

android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	签名	更新组件使用统计	允许修改组件使用情况统计
android.permission.USE_CREDENTIALS	危险	使用帐户的身份验证凭据	允许应用程序请求身份验证标记。
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	普通	访问定位额外命令	访问额外位置提供程序命令, 恶意应用程序可能会使用它来干扰GPS或其他位置源的操作。
android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION	危险	获取模拟定位信息	获取模拟定位信息, 一般用于帮助开发者调试应用。恶意程序可以用它来覆盖真实位置信息源。
android.permission.ACCESS_WIMAX_STATE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	危险	作为帐户身份验证程序	允许应用程序使用 AccountManager 的帐户身份验证程序功能, 包括创建帐户以及获取和设置其密码。
android.permission.BIND_APPWIDGET	签名(系统)	选择窗口小部件	允许应用程序告诉系统哪些应用程序可以使用哪些窗口小部件。具有该权限的应用程序可以允许其他应用程序访问个人数据。普通应用程序不能使用此权限
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	危险	管理蓝牙	允许程序发现和配对新的蓝牙设备。
android.permission.BODY_SENSORS	危险	授予对身体传感器的访问权限, 例如心率	允许应用程序访问来自传感器的数据, 用户使用这些传感器来测量身体内部发生的事情, 例如心率。
android.permission.BROADCAST_STICKY	普通	发送置顶广播	允许应用程序发送顽固广播, 这些广播在结束后仍会保留。恶意应用程序可能会借此使手机耗电太多内存, 从而降低其速度或稳定性。
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话	允许应用程序直接拨打电话。恶意程序会在用户未知的情况下拨打电话造成损失。但不被允许拨打紧急电话。
android.permission.CHANGE_WIMAX_STATE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.CLEAR_APP_CACHE	危险	删除所有应用程序缓存数据	允许应用程序通过删除应用程序缓存目录中的文件释放手机存储空间。通常此权限只适用于系统进程。
android.permission.DISABLE_KEYGUARD	危险	禁用键盘锁	允许应用程序停用键锁和任何关联的密码安全设置。例如, 在手机上接听电话时停用键锁, 在通话结束后重新启用键锁。
android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION	普通	后台下载文件	这个权限是允许应用通过下载管理器下载文件, 且不对用户进行任何提示。
android.permission.EXPAND_STATUS_BAR	普通	展开/收拢状态栏	允许应用程序展开或折叠状态条。
android.permission.GET_ACCOUNTS	普通	探索已知帐号	允许应用程序访问帐户服务中的帐户列表。
android.permission.GET_PACKAGE_SIZE	普通	测量应用程序空间大小	允许一个程序获取任何package占用空间容量。
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	普通	结束进程	允许应用程序结束其他应用程序的后台进程。
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS	危险	管理帐户列表	允许应用程序执行添加、删除帐户及删除其密码之类的操作。
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	危险	允许应用修改全局音频设置	允许应用程序修改全局音频设置, 如音量。多用于消息语音功能。
android.permission.NFC	危险	控制nfc功能	允许应用程序与支持nfc的物体交互。

android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY	危险	让应用程序始终运行	允许应用程序部分持续运行, 这样系统便不能将其用于其他应用程序。
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS	危险	拦截外拨电话	允许应用程序处理外拨电话或更改要拨打的号码。恶意应用程序可能会借此监视、另行转接甚至阻止外拨电话。
android.permission.READ_CALENDAR	危险	读取日历活动	允许应用程序读取您手机上存储的所有日历活动。恶意应用程序可借此将您的日历活动发送给其他人。
android.permission.READ_CALL_LOG	危险	读取通话记录	允许应用程序读取用户的通话记录
android.permission.READ_CELL_BROADCASTS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人信息	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人(地址)数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人。
android.permission.READ_INSTALL_SESSIONS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.READ_PROFILE	危险	读取用户资料	允许应用程序读取用户的个人信息。
android.permission.READ_SMS	危险	读取短信	允许应用程序读取您的手机或 SIM 卡中存储的短信。恶意应用程序可借此读取您的机密信息。
android.permission.READ_SOCIAL_STREAM	危险	读取用户的社交信息流	允许应用程序读取用户的社交信息流
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS	普通	读取同步设置	允许应用程序读取同步设置, 例如是否为联系人启用同步。
android.permission.READ_SYNC_STATS	普通	读取同步统计信息	允许应用程序读取同步统计信息; 例如已发生的同步历史记录。
android.permission.READ_USER_DICTIONARY	危险	读取用户定义的词典	允许应用程序读取用户在用户词典中存储的任意私有字词、名称和短语。
android.permission.RECEIVE_MMS	危险	接收彩信	允许应用程序接收和处理彩信。恶意应用程序可借此监视您的信息, 或者将信息删除而不向您显示。
android.permission.RECEIVE_SMS	危险	接收短信	允许应用程序接收短信。恶意程序会在用户未知的情况下监视或删除。
android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH	危险	接收WAP	允许应用程序接收和处理 WAP 信息。恶意应用程序可借此监视您的信息, 或者将信息删除而不向您显示。
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	获取录音权限	允许应用程序获取录音权限。
android.permission.REORDER_TASKS	危险	对正在运行的应用程序重新排序	允许应用程序将任务移至前端和后台。恶意应用程序可借此强行进入前端, 而不受您的控制。
android.permission.SEND_SMS	危险	发送短信	允许应用程序发送短信。恶意应用程序可能会不经您的确认就发送信息, 给您带来费用。
android.permission.SET_TIME_ZONE	危险	设置时区	允许应用程序设置时区。
android.permission.SET_WALLPAPER	普通	设置壁纸	允许应用程序设置壁纸。
android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS	普通	设置壁纸大小	允许应用程序设置壁纸大小。
android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ	普通	读取订阅信息	允许应用程序读取订阅信息。
android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE	危险	读取订阅信息	允许应用程序读取订阅信息。

android.permission.TRANSMIT_IR	普通	允许使用设备的红外发射器	允许使用设备的红外发射器（如果可用）。
android.permission.USE_SIP	危险	收听/发出网络电话	允许应用程序使用SIP服务拨打接听互联网通话。
android.permission.WRITE_CALENDAR	危险	添加或修改日历活动以及向邀请对象发送电子邮件	允许应用程序添加或更改日历中的活动，这可能会向邀请对象发送电子邮件。恶意应用程序可能会借此清除或修改您的日历活动，或者向邀请对象发送电子邮件。
android.permission.WRITE_CALL_LOG	危险	写入通话记录	允许应用程序写入（但不读取）用户的通话记录数据。
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人信息	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此清除或修改您的联系人数据。
android.permission.WRITE_PROFILE	危险	写入用户资料	允许应用程序读写用户个人信息
android.permission.WRITE_SMS	危险	编辑短信或彩信	允许应用程序写入手机或SIM卡中存储的短信。恶意应用程序可借此删除您的信息。
android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM	危险	写入用户社会流	允许应用程序读写用户社会流。
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS	危险	修改同步设置	允许应用程序修改同步设置。
android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY	普通	写入用户定义的词典	允许应用程序向用户词典中写入新词
android.permission.USE_FINGERPRINT	普通	允许使用指纹	此常量在 API 级别 28 中已弃用。应用程序应改为请求USE_BIOMETRIC
com.android.alarm.permission.SET_ALARM	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS	危险	修改自带浏览器上网记录	恶意代码可利用此权限篡改用户的上网记录和书签。
com.android.vending.BILLING	普通	应用程序具有应用内购买	允许应用程序从 Google Play 进行应用内购买。
com.android.vending.CHECK_LICENSE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.voicemail.permission.ADD_VOICEMAIL	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION	危险	允许应用程序识别身体活动	允许应用程序识别身体活动。
com.google.android.gms.permission.AD_ID_NOTIFICATION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.OTHER_SERVICES	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.YouTubeUser	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.adsense	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.adwords	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.ah	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.android	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.androidsecure	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.blogger	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.cl	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.cp	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.dodgeball	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.finance	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.gbase	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.grandcentral	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.groups2	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.health	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.ig	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.jotspot	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.knol	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.l	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.local	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.mail	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.mobile	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.news	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.notebook	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.orkut	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.print	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.sierra	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.sierraqa	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.sierrasandbox	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.sitemaps	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.speech	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.speechpersonalization	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.talk	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.wifi	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.wise	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.writely	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.youtube	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.providers.talk.permission.READ_ONLY	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.providers.talk.permission.WRITE_ONLY	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.READ_LOGS	危险	读取系统日志文件	允许应用程序从系统的各日志文件中读取信息。这样应用程序可以发现您的手机使用情况, 这些信息还可能包含用户个人信息或保密信息, 造成隐私数据泄露。
android.permission.INSTALL_PACKAGES	签名(系统)	请求安装APP	允许应用程序安装全新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可能会借此添加其具有任意权限的新应用程序。
android.permission.DELETE_PACKAGES	签名(系统)	删除应用程序	允许应用程序删除 Android 包。恶意应用程序可借此删除重要的应用程序。

android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA	签名	清除用户数据	允许应用程序清除用户数据。
android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE	签名(系统)	获取外置SD卡的写权限	允许应用程序在外置SD卡中进行写入操作。
android.permission.ACCESS_CACHE_FILESYSTEM	签名(系统)	访问缓存文件系统	允许应用程序读取和写入缓存文件系统。
android.permission.READ_OWNER_DATA	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.WRITE_OWNER_DATA	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION	危险	改变UI设置	允许应用程序 允许应用程序更改当前配置, 例如语言区域或整体的字体大小。
android.permission.DEVICE_POWER	签名	开机或关机	允许应用程序启动/关闭设备。
android.permission.BATTERY_STATS	普通	修改电池统计	允许对手机电池统计信息进行修改
android.permission.ACCESS_DOWNLOAD_MANAGER	签名(系统)	访问下载管理器	这个权限是允许应用程序向下载管理器, 以便管理大型下载操作。
com.actionlauncher.playstore.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.mx.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.apusapps.launcher.permission.READ_SETTING S	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.tsf.shell.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.bbk.launcher2.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.s.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	普通	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
android.permission.WRITE_APN_SETTINGS	危险	写访问点名称设置	允许应用程序写入访问点名称设置。
android.permission.READ_SETTINGS	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.mx.browser.oem.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_ADDED	签名	接收新增APP的通知	它允许一个应用程序接收到其他应用程序添加新包(即新安装的可执行文件)的广播消息。
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_CHANGED	签名	接收APP变化的通知	它允许一个应用程序接收到其他应用程序变化(安装、卸载、修改)的广播消息。
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_INSTALLED	签名	接收APP安装的通知	它允许一个应用程序接收到其他应用程序安装新包(即新安装的可执行文件)的广播消息。
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REPLACED	签名	接收APP替换的通知	它允许一个应用程序接收到其他应用程序被覆盖安装的广播消息。

可浏览的Activity组件

ACTIVITY	INTENT
----------	--------

com.mx.browser.MxBrowserActivity	Schemes: http://, https://, javascript://, mx://, about://, file://, content://, Mime Types: text/html, text/plain, application/xhtml+xml, application/vnd.wap.xhtml+xml,
com.maxthon.mge.ui.MgeGameCenterActivity	Schemes: mge://,
com.maxthon.mge.game.cocosplay.CocosPlayGameActivity	Schemes: cocosplay://, Hosts: cocosgame_channel_100038,

🔒 网络通信安全

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

🇨🇳 证书安全分析

高危: 1 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用程序使用代码签名证书进行签名
应用程序容易受到 Janus 漏洞的影响	高危	应用程序使用 v1 签名方案进行签名, 如果仅使用 v1 签名方案进行签名, 则在 Android 5.0-8.0 上容易受到 Janus 漏洞的影响。在使用 v1 和 v2/v3 方案签名的 Android 5.0-7.0 上运行的应用程序也容易受到攻击。

🔍 MANIFEST分析

高危: 19 | 警告: 136 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用程序数据可以被备份 [android:allowBackup=true]	警告	这个标志允许任何人通过adb备份你的应用程序数据。它允许已经启用了USB调试的用户从设备上复制应用程序数据。
2	Activity (com.mx.browser.MxBrowserActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
3	Activity (com.mx.browser.MxBrowserActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
4	Activity (com.mx.browser.MxBrowserActivity) 未被保护。存在一个intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。
5	Activity (com.mx.browser.account.view.MxQRcodeCaptureActivity) 未被保护。存在一个intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。
6	Activity (com.mx.browser.homepage.hometop.MxQRcodeScanActivity) 未被保护。存在一个intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。

7	Activity (com.mx.browser.quickdial.applications.presentation.view.AppPlusActivity) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。
8	Activity (com.mx.browser.note.note.NoteActivity) 容易受到StrandHogg 2.0的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
9	Activity (com.mx.browser.note.note.NoteActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
10	Activity (com.mx.browser.plugin.ui.PluginActivity) 容易受到StrandHogg 2.0的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
11	Activity (com.mx.browser.plugin.ui.PluginActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
12	Activity (com.mx.browser.note.share.NoteSharedActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为"singleTask/singleInstance", 因为这会使它成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
13	Activity (com.mx.browser.note.share.NoteSharedActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
14	Activity (com.mx.browser.note.share.BrowserSharedActivity) 容易受到StrandHogg 2.0的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
15	Activity (com.mx.browser.note.share.BrowserSharedActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
16	Broadcast Receiver (com.mx.browser.statistics.PlayCampaignReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
17	Broadcast Receiver (com.appsflyer.MultipleInstallBroadcastReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
18	Broadcast Receiver (com.mx.browser.MxReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。

19	Content Provider (com.mx.browser.note.utils.MediaProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。
20	Service (com.mx.browser.clipboard.ClipboardObserver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
21	Activity (com.lody.virtual.client.stub.ShortcutHandleActivity) 容易受到StrandHogg 2.0的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”并设置空 taskAffinity (taskAffinity=”)来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
22	Activity (com.lody.virtual.client.stub.ShortcutHandleActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
23	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.InstallerActivity)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
24	Activity (com.lody.virtual.client.stub.ChooserActivity) 容易受到StrandHogg 2.0的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”并设置空 taskAffinity (taskAffinity=”)来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
25	Activity (com.lody.virtual.client.stub.ChooserActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
26	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C0)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
27	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C1)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
28	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C2)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
29	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C3)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
30	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C4)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

31	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C5)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
32	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C6)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
33	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C7)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
34	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C8)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
35	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C9)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
36	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C10)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
37	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C11)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
38	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C12)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
39	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C13)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
40	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C14)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
41	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C15)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
42	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C16)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

43	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C17)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
44	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C18)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
45	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C19)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
46	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C20)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
47	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C21)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
48	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C22)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
49	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C23)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
50	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C24)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
51	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C25)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
52	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C26)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
53	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C27)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
54	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C28)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

55	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C29)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
56	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C30)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
57	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C31)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
58	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C32)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
59	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C33)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
60	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C34)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
61	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C35)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
62	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C36)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
63	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C37)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
64	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C38)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
65	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C39)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
66	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C40)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

67	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C41)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
68	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C42)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
69	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C43)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
70	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C44)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
71	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C45)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
72	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C46)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
73	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C47)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
74	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C48)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
75	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubActivity\$C49)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
76	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C0)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
77	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C1)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
78	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C2)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

79	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C3)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
80	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C4)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
81	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C5)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
82	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C6)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
83	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C7)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
84	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C8)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
85	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C9)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
86	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C10)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
87	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C11)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
88	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C12)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
89	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C13)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
90	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C14)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

91	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C15)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
92	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C16)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
93	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C17)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
94	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C18)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
95	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C19)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
96	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C20)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
97	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C21)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
98	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C22)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
99	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C23)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
100	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C24)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
101	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C25)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
102	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C26)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

103	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C27)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
104	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C28)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
105	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C29)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
106	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C30)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
107	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C31)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
108	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C32)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
109	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C33)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
110	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C34)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
111	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C35)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
112	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C36)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
113	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C37)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
114	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C38)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

115	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C39)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
116	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C40)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
117	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C41)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
118	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C42)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
119	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C43)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
120	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C44)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
121	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C45)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
122	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C46)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
123	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C47)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
124	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C48)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
125	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.lody.virtual.client.stub.StubDialog\$C49)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
126	Activity (com.maxthon.mge.ui.MgeGameCenterActivity) 未被声明存在一个 intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。

127	Activity (com.maxthon.mge.game.MgeWebViewGameActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
128	Activity (com.maxthon.mge.game.MgeWebViewGameActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
129	Activity (com.maxthon.mge.game.egret.EgretGameActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
130	Activity (com.maxthon.mge.game.egret.EgretGameActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
131	Activity (com.maxthon.mge.game.laya.LayaGameActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
132	Activity (com.maxthon.mge.game.laya.LayaGameActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
133	Activity (com.maxthon.mge.game.MgeCocos2dActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
134	Activity (com.maxthon.mge.game.MgeCocos2dActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
135	Activity (org.cocos2dx.java.scrip.Cocos2dxAppActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
136	Activity (org.cocos2dx.java.scrip.Cocos2dxAppActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (18) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
137	Activity (com.maxthon.mge.game.cocos2dx.LayaCocosPlayGameActivity) 未被保护。存在一个 Intent-filter。	警告	发现 Activity 与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter 的存在表明这个 Activity 是显式导出的。
138	Activity (com.maxthon.mge.game.MgeVirtualAppActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。

139	Broadcast Receiver (com.m.x.push.PushReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
140	Service (com.xiaomi.mipush.sdk.PushMessageHandler) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
141	Broadcast Receiver (com.m.x.push.mi.MiPushResultReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
142	Broadcast Receiver (com.xiaomi.push.service.receivers.NetworkStatusReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
143	Broadcast Receiver (com.umeng.message.NotificationProxyBroadcastReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
144	Broadcast Receiver (com.umeng.message.SystemReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
145	Broadcast Receiver (com.umeng.message.MessageReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
146	Broadcast Receiver (com.umeng.message.ElectionReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
147	Broadcast Receiver (com.umeng.message.RegistrationReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
148	Broadcast Receiver (com.umeng.message.UmengMessageBootReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
149	Service (com.umeng.message.UmengService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
150	Service (com.umeng.message.UmengMessageIntentReceiverService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。

151	Service (com.umeng.message.UmengMessageCallbackHandlerService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
152	Service (com.umeng.message.UmengDownloadResourceService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
153	Service (com.umeng.message.local.UmengLocalNotificationService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
154	Service (com.mx.push.umen g.MxPushIntentService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
155	Service (com.mx.push.umen g.NotificationService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。

</> 安全漏洞检测

高危: 6 | 警告: 10 | 信息: 2 | 安全: 1 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	文件可能包含硬编码的敏感信息，如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-1	升级会员: 解锁高级权限
2	应用程序记录日志信息, 不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员: 解锁高级权限
3	应用程序使用SQL数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员: 解锁高级权限
4	IP地址泄露	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MSTG-CODE-2	升级会员: 解锁高级权限
5	应用程序可以读取/写入外部存储器, 任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限

6	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
7	可能存在跨域漏洞。在 WebView 中启用从 URL 访问文件可能会泄漏文件系统中的敏感信息	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员: 解锁高级权限
8	已启用远程WebView调试	高危	CWE: CWE-919: 移动应用程序中的弱点 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-2	升级会员: 解锁高级权限
9	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员: 解锁高级权限
10	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限
11	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员: 解锁高级权限
12	该文件是World Writable。任何应用程序都可以写入文件	高危	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
13	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限

14	应用程序在加密算法中使用ECB模式。ECB模式是已知的弱模式，因为它对相同的明文块[UNK]产生相同的密文	高危	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-2	升级会员: 解锁高级权限
15	不安全的Web视图实现。可能存在WebView任意代码执行漏洞	警告	CWE: CWE-749: 暴露危险方法或函数 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员: 解锁高级权限
16	启用了调试配置。生产版本不能是可调试的	高危	CWE: CWE-919: 移动应用程序中的弱点 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-2	升级会员: 解锁高级权限
17	此应用侦听剪贴板更改。一些恶意软件也会监听剪贴板更改	信息	OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-4	升级会员: 解锁高级权限
18	如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView, 那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的转义处理不当(跨站脚本) OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-6	升级会员: 解锁高级权限
19	使用弱加密算法	高危	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限

动态库分析

序号	动态库	NX(堆栈禁止执行)	PIE	STACK CANARY(栈保护)	RELRO	RPATH (指定SO搜索路径)	RUNPATH (指定SO搜索路径)	FORTIFY(加固函数加强检查)	SYMBOLS STRIPPED (裁剪符号表)
1	armeabi/libiohook.so	True info 二进制文件设置了NX位。这标志着内存页面不可执行，使得攻击者注入的shellcode不可执行。	动态共享对象(DSO) info 共享库是使用-fPIC标志构建的，该标志启用与地址无关的代码。这使得面向返回的编程(ROP)攻击更难可靠地执行。	True info 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵，以便它会被溢出返回地址的缓冲区覆盖。这样就可以通过函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出。	Full RELRO info 此共享对象已完全启用RELRO。RELRO确保GOT不会在易受攻击的ELF二进制文件中被覆盖。在完整RELRO中，整个GOT(.got和.got.plt两者)被标记为只读。	No info 二进制文件没有设置运行时搜索路径或RPATH	No info 二进制文件没有设置RUNPATH	False warning 二进制文件没有任何加固函数。加固函数提供了针对glibc的常见不安全函数(如strcpy, gets等)的缓冲区溢出检查。使用编译选项-D_FORTIFY_SOURCE=2来加固函数。这个检查对于Dart/Flutter库不适用	True info 符号被剥离

行为分析

编号	行为	标签	文件
00202	打电话	控制	升级会员: 解锁高级权限
00203	将电话号码放入意图中	控制	升级会员: 解锁高级权限
00063	隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	升级会员: 解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	升级会员: 解锁高级权限

00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员: 解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员: 解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	升级会员: 解锁高级权限
00189	获取短信内容	短信	升级会员: 解锁高级权限
00126	读取敏感数据 (短信、通话记录等)	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员: 解锁高级权限
00188	获取短信地址	短信	升级会员: 解锁高级权限
00010	读取敏感数据 (SMS、CALLLOG) 并将其放入 JSON 对象中	短信 通话记录 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00200	从联系人列表中查询数据	信息收集 联系人	升级会员: 解锁高级权限
00187	查询 URI 并检查结果	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员: 解锁高级权限
00201	从通话记录中查询数据	信息收集 通话记录	升级会员: 解锁高级权限
00137	获取设备的最后已知位置	位置 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00115	获取设备的最后已知位置	信息收集 位置	升级会员: 解锁高级权限
00113	获取位置并将其放入 JSON	信息收集 位置	升级会员: 解锁高级权限
00016	获取设备的位置信息并将其放入 JSON 对象	位置 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00033	查询IMEI号	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00175	获取通知管理器并取消通知	通知	升级会员: 解锁高级权限
00130	获取当前WiFi信息	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员: 解锁高级权限
00054	从文件安装其他APK	反射	升级会员: 解锁高级权限
00121	创建目录	文件 命令	升级会员: 解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员: 解锁高级权限
00065	获取SIM卡提供商的国家代码	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员: 解锁高级权限

00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	升级会员: 解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	升级会员: 解锁高级权限
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	升级会员: 解锁高级权限
00001	初始化位图对象并将数据 (例如JPEG) 压缩为位图对象	相机	升级会员: 解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员: 解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员: 解锁高级权限
00171	将网络运算符与字符串进行比较	网络	升级会员: 解锁高级权限
00025	监视要执行的一般操作	反射	升级会员: 解锁高级权限
00004	获取文件名并将其放入 JSON 对象	文件 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00011	从 URI 查询数据 (SMS、CALLLOGS)	短信 通话记录 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00158	连接到 URL 并发送从解析器获取的敏感数据	隐私 connection	升级会员: 解锁高级权限
00092	发送广播	命令	升级会员: 解锁高级权限
00077	读取敏感数据 (短信、通话记录等)	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员: 解锁高级权限
00131	获取当前GSM的位置并将其加入JSON中	信息收集 位置	升级会员: 解锁高级权限
00062	查询WiFi信息和Wifi Mac地址	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00038	查询电话号码	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	升级会员: 解锁高级权限
00018	准备好 JSON 对象并填写位置信息	位置 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00116	获取当前WiFi MAC地址并放入JSON中	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00139	获取当前WiFi id	信息收集 WiFi	升级会员: 解锁高级权限
00066	查询ICCID号码	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00135	获取当前WiFi id并放入JSON中	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限

00067	查询IMSI号码	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00076	获取当前WiFi信息并放入JSON中	信息收集 WiFi	升级会员: 解锁高级权限
00099	获取当前GSM的位置并将其放入JSON中	信息收集 位置	升级会员: 解锁高级权限
00082	获取当前WiFi MAC地址	信息收集 WiFi	升级会员: 解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员: 解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入 JSON 对象	文件	升级会员: 解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员: 解锁高级权限
00104	检查给定路径是否是目录	文件	升级会员: 解锁高级权限
00014	将文件读入流并将其放入 JSON 对象中	文件	升级会员: 解锁高级权限
00097	获取短信的发送者地址并放入JSON中	信息收集 短信	升级会员: 解锁高级权限
00193	发送短信	短信	升级会员: 解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00093	获取短信内容并通过短信转发给他人	信息收集 短信 命令	升级会员: 解锁高级权限
00070	获取发件人地址并发送短信	信息收集 命令 短信	升级会员: 解锁高级权限
00162	创建 InetAddress 对象并连接到它	socket	升级会员: 解锁高级权限
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	升级会员: 解锁高级权限
00183	获取当前相机参数并更改设置	相机	升级会员: 解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员: 解锁高级权限
00003	将压缩后的位图数据放入JSON对象中	相机	升级会员: 解锁高级权限
00035	查询已安装的包列表	反射	升级会员: 解锁高级权限
00052	删除内容 URI 指定的媒体 (SMS、CALL_LOG、文件等)	短信	升级会员: 解锁高级权限
00072	将 HTTP 输入流写入文件	命令 网络 文件	升级会员: 解锁高级权限
00039	启动网络服务器	控制 网络	升级会员: 解锁高级权限
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员: 解锁高级权限
00024	Base64解码后写入文件	反射 文件	升级会员: 解锁高级权限

敏感权限分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	28/30	android.permission.WAKE_LOCK android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW android.permission.VIBRATE android.permission.CAMERA android.permission.WRITE_SETTINGS android.permission.GET_TASKS android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS android.permission.CALL_PHONE android.permission.GET_ACCOUNTS android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS android.permission.READ_CALENDAR android.permission.READ_CALL_LOG android.permission.READ_CONTACTS android.permission.READ_SMS android.permission.RECEIVE_MMS android.permission.RECEIVE_SMS android.permission.RECORD_AUDIO android.permission.SEND_SMS android.permission.SET_WALLPAPER android.permission.WRITE_CALENDAR android.permission.WRITE_CALL_LOG android.permission.WRITE_CONTACTS android.permission.WRITE_SMS
其它常用权限	21/46	android.permission.CHANGE_WIFI_STATE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE android.permission.INTERNET android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.FLASHLIGHT android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT android.permission.ACCOUNT_MANAGER android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS android.permission.BIND_APPWIDGET android.permission.BLUETOOTH android.permission.BLUETOOTH_ADMIN android.permission.BROADCAST_STICKY android.permission.REORDER_TASKS com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION android.permission.BATTERY_STATS

常用: 已知恶意软件经常滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

域名检测

域名	状态	中国境内	位置信息
wap.cac.gov.cn	安全	是	IP地址: 116.211.128.181 国家: 中国 地区: 湖北 城市: 武汉 纬度: 30.583330 经度: 114.266853 查看: 高德地图
no.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
se.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
stats-a.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
www.google.es	安全	否	IP地址: 3.163.125.51 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.713192 经度: -74.006065 查看: Google 地图
at.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
nl.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
max5-ainfo-sync.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
pro-u.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.google.it	安全	否	IP地址: 142.250.176.3 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 山景城 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看: Google 地图

www.paypal.pl	安全	否	IP地址: 151.101.3.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
u.dcs.maxthon.com	安全	否	No Geolocation information available.
register.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 3.163.125.51 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
mole-res.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
chfr.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731823 经度: -74.090889 查看: Google 地图
www.paypal.co.uk	安全	否	IP地址: 151.101.195.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
api.i.maxthon.cn	安全	否	IP地址: 206.119.178.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.maxthon.domain	安全	否	No Geolocation information available.
sns.user.maxthon.com	安全	否	No Geolocation information available.
max5-fasa-sync.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
api.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 18.164.154.120 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
new-profile.user.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.paypal.comで	安全	否	No Geolocation information available.

br.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
www.stage2std019.stage.paypal	安全	否	No Geolocation information available.
sync-stat.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
m.weather.com.cn	安全	是	IP地址: 182.40.112.74 国家: 中国 地区: 山东 城市: 青岛 纬度: 36.058618 经度: 120.371941 查看: 高德地图
b.stats.paypal.com	安全	否	IP地址: 35.235.122.5 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.amazon.it	安全	否	IP地址: 3.163.130.169 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.google.fr	安全	否	IP地址: 142.250.72.163 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
tw.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
www.paypal.co.il	安全	否	IP地址: 151.101.131.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
cms.paypal.com	安全	否	No Geolocation information available.
mole-res.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.

bbs.flyme.cn	安全	是	IP地址: 120.25.135.34 国家: 中国 地区: 广东 城市: 深圳 纬度: 22.545673 经度: 114.068108 查看: 高德地图
www.google.ca	安全	否	IP地址: 142.250.72.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
sg.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
svstatus.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
i.maxthon.com	安全	否	IP地址: 34.199.190.172 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
api-m.sandbox.paypal.com	安全	否	IP地址: 151.101.195.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
www.telize.com	安全	否	IP地址: 88.198.193.213 国家: 德国 地区: 拜仁 城市: 纽伦堡 纬度: 49.447781 经度: 11.068330 查看: Google 地图
max5-faceview.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.amazon.com	安全	否	IP地址: 23.222.206.109 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 埃尔塞贡多 纬度: 33.919201 经度: -118.416580 查看: Google 地图

www.maxthon.cn	安全	是	IP地址: 47.100.165.48 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.224333 经度: 121.468948 查看: 高德地图
c.dcs.maxthon.com	安全	否	No Geolocation information available.
www.paypal.jp	安全	否	IP地址: 151.101.67.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
api-m.paypal.com	安全	否	IP地址: 151.101.195.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
mole.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
client.uu.me	安全	否	IP地址: 34.199.190.172 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
g.dcs.maxthon.com	安全	否	No Geolocation information available.
espanol.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
api.mx.zaikan.mobi	安全	否	No Geolocation information available.
sns.user.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
www.stage2st.1019.stage	安全	否	No Geolocation information available.
www.paypal.com.au	安全	否	IP地址: 151.101.195.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图

www.paypal.it	安全	否	IP地址: 151.101.3.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
www.google.be	安全	否	IP地址: 142.250.72.163 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
t.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 169.229.169 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.amazon.es	安全	否	IP地址: 3.159.146.62 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.paypal.dk	安全	否	IP地址: 151.101.131.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
www.google.co.uk	安全	否	IP地址: 142.250.72.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
api.paypal.com	安全	否	IP地址: 66.211.168.123 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.713192 经度: -74.006065 查看: Google 地图
www.stage2std019.stage.pewxhy	安全	否	No Geolocation information available.

search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
mole.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
playerapi.coco.cn	安全	否	No Geolocation information available.
uk.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
www.paypal.com	安全	否	IP地址: 151.101.129.21 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774900 经度: -122.395203 查看: Google 地图
it.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
maxthon.cn	安全	是	IP地址: 47.100.165.48 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.224333 经度: 121.468948 查看: 高德地图
mm.maxthon.cn	安全	否	IP地址: 206.119.178.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.google.ch	安全	否	IP地址: 142.250.189.3 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 山景城 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看: Google 地图
new-login-l1.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.

m.gmw.cn	安全	是	IP地址: 221.231.39.252 国家: 中国 地区: 江苏 城市: 盐城 纬度: 33.385559 经度: 120.125282 查看: 高德地图
de.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
api.sandbox.paypal.com	安全	否	IP地址: 173.0.98.242 国家: 美国 地区: 伊利诺伊州 城市: 内珀维尔 纬度: 41.771000 经度: -88.153046 查看: Google 地图
dk.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
ca.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
www.bing.com	安全	否	IP地址: 23.43.51.134 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 埃尔塞贡多 纬度: 33.919201 经度: -118.416580 查看: Google 地图
www.paypal.com.br	安全	否	IP地址: 151.101.67.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
svcs.paypal.com	安全	否	IP地址: 173.0.88.76 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 圣何塞 纬度: 37.385639 经度: -121.885277 查看: Google 地图

query.yahooapis.com	安全	否	No Geolocation information available.
m.news.cn	安全	是	IP地址: 222.186.162.52 国家: 中国 地区: 江苏 城市: 镇江 纬度: 32.209366 经度: 119.434372 查看: 高德地图
yandex.ru	安全	否	IP地址: 77.88.44.55 国家: 俄罗斯联邦 地区: 莫斯科 城市: 莫斯科 纬度: 55.752259 经度: 37.615471 查看: Google 地图
www.amazon.com.br	安全	否	IP地址: 23.222.206.108 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 埃尔塞贡多 纬度: 33.919201 经度: -118.416780 查看: Google 地图
mobile-conf.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
www.google.de	安全	否	IP地址: 172.217.12.131 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.713192 经度: -74.006065 查看: Google 地图
max5-fill-sync.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.paypal.com	安全	否	No Geolocation information available.
events.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 3.163.125.55 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
mm.maxthon.com	安全	否	No Geolocation information available.
mobile.com.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
runtime.egret-labs.org	安全	否	No Geolocation information available.
stats.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 3.167.212.81 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图

www.google.it	安全	否	IP地址: 142.250.217.131 国家: 美国 地区: 佛罗里达州 城市: 迈阿密 纬度: 25.774269 经度: -80.193604 查看: Google 地图
max5-pteinf-sync.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
news-proxy.maxthon.com	安全	否	IP地址: 34.199.190.172 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
www.uu.me	安全	否	IP地址: 34.199.190.172 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
m.china.com.cn	安全	是	IP地址: 128.225.214.233 国家: 中国 地区: 广东 城市: 深圳 纬度: 22.545673 经度: 114.068108 查看: 高德地图
suggest.yandex.ru	安全	否	IP地址: 213.180.204.63 国家: 俄罗斯联邦 地区: 莫斯科 城市: 莫斯科 纬度: 55.752258 经度: 37.615471 查看: Google 地图
www.amazon.ca	安全	否	IP地址: 18.164.161.103 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
stats-a.maxthon.com	安全	否	No Geolocation information available.
wge.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
www.amazon.de	安全	否	IP地址: 3.167.214.29 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图

chit.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
easylist-downloads.adblockplus.org	安全	否	IP地址: 23.220.75.246 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.amazon.co.uk	安全	否	IP地址: 18.164.178.14 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
muffin.egret.com	安全	否	No Geolocation information available.
profile-api-u.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
max5-pteinf-sync.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
maxthon.com	安全	否	IP地址: 34.199.190.172 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
www.007.mx	安全	否	IP地址: 104.21.29.31 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
sync-stat.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
fr.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
es.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图

sns.user.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
my.maxthon.com	安全	是	IP地址: 208.87.200.146 国家: 中国 地区: 香港 城市: 香港 纬度: 22.285521 经度: 114.157692 查看: 高德地图
www.google.nl	安全	否	IP地址: 142.250.188.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 山景城 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看: Google 地图
www.amazon.fr	安全	否	IP地址: 23.222.206.111 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 埃尔塞贡多 纬度: 33.919201 经度: -118.416180 查看: Google 地图
sdk-services.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 13.226.210.118 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
bookmark.sync.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.paypalobjects.com	安全	否	IP地址: 151.101.195.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
online.user.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.google.at	安全	否	IP地址: 142.250.72.131 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
profile.user.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
my.maxthon.cn	安全	否	IP地址: 206.119.178.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图

login-u.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
m.cctv.com	安全	是	IP地址: 58.216.16.140 国家: 中国 地区: 江苏 城市: 常州 纬度: 31.783331 经度: 119.966667 查看: 高德地图
record.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
max5-ainfo-sync.maxthon.cn	安全	否	No Geolocation information available.
m.people.cn	安全	是	IP地址: 61.147.211.209 国家: 中国 地区: 江苏 城市: 南通 纬度: 32.030296 经度: 120.874779 查看: 高德地图
hk.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图
record.maxthon	安全	否	No Geolocation information available.
www.maxthon.com	安全	否	IP地址: 172.67.25.236 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
uri.paypal.com	安全	否	No Geolocation information available.
qc.search.yahoo.com	安全	否	IP地址: 98.136.144.138 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.731323 经度: -73.990089 查看: Google 地图

🌐 URL链接分析

URL信息	源码文件
-------	------

<ul style="list-style-type: none"> • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=jd • http://mole-img.maxthon.com/2016/7/4/MXRES_7FB736980F68300D6BE81E076275AB73-M_10-S_60047-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/10/8/MXRES_D098BD54154D996553127F3FE0F5C3AB-M_10-S_37705-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_83D2BA0234D94E8E0E24EA4C7F44FD57-M_10-S_29415-W_616-H_326-T_1.png • http://go.maxthon.com/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=booking&lang=en-us • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=baidu • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=ctrip • http://mole-img.maxthon.com/2016/7/4/MXRES_18958814BF555CDFECB603235499C114-M_10-S_12120-W_616-H_326-T_1.png • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=vip • http://mole-img.maxthon.com/2016/7/4/MXRES_83149635F8E041D22572EF89D4852A3C-M_10-S_22006-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_78DC41E8429025FBB25DB2C59E74276E-M_10-S_38468-W_616-H_326-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_E345378CF8C6A5AD29B4C963765133FA-M_10-S_12304-W_600-H_600-T_1.png • http://go.maxthon.com/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=amazon&lang=en-us • http://mole-img.maxthon.com/2016/7/4/MXRES_C310825DC43DDF2CEB528136F6DFD0B5-M_10-S_6119-W_600-H_600-T_1.png • http://go.maxthon.com/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=ebay&lang=en-us • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=amazon • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=aitaobao • http://mole-img.maxthon.cn/2016/10/8/MXRES_C569B5AF3B9204EF8D68BDC22E1E13D2-M_10-S_39731-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_08DF5F0824FF6A7CB426B833679DB68A-M_10-S_22236-W_600-H_600-T_1.png • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=temaitaobao • http://go.maxthon.com/redirect/mx5/molebox/help.htm?f=new • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_6F162079BE529FE1E0FA9A01487526AC-M_10-S_6112-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_0BAD628C6E0241A1F24B7492116243DD-M_10-S_39766-W_616-H_326-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_D0B8F4E321FA1201D95BAAB5661BE3F-M_10-S_8186-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.com/2016/10/9/MXRES_1285CD49872513FCB764C04E5208F2D-M_10-S_22885-W_602-H_566-T_1.png • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=jxmall • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_88ADD53E197CB9097AEE04143F148784-M_10-S_12535-W_600-H_600-T_1.png • http://mole-img.maxthon.cn/2016/7/4/MXRES_E54E8E86DF2D21ACD7EFAB65C86DEDE9-M_10-S_53033-W_616-H_326-T_1.png • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=iteng • http://go.maxthon.cn/redirect/mx5/molebox/help.htm?f=new • http://go.maxthon.com/redirect/mx5/molebox/default.htm?f=mxcom&lang=en-us 	<p>自研引擎-A</p>
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:mgeis.on_payment_result 	<p>com/maxthon/mge/game/MgeWebView GameActivity.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • http://mccurl • http://reurl 	<p>com/paypal/android/sdk/ei.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://maxthon.com • https://maxthon.cn 	<p>com/mx/browser/account/AccountManager.java</p>

<ul style="list-style-type: none"> • https://api.paypal.com/v1/payments/.* 	com/paypal/android/sdk/ep.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full' • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full' • www.paypal.com • www.paypal.com.br 	com/paypal/android/sdk/c.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.0.0.172 	com/mx/common/g/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.paypalobjects.com/webstatic/risk/dyson_config_android_v3.json • https://b.stats.paypal.com/counter.cgi?p= 	com/paypal/android/sdk/u.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.quick_dial_apps.com 	com/mx/browser/quickdial/MxQuickItemView.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://%1\$s/ diagnoses/v1/report 	com.xiaomi/network/j.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.quick_dial_apps.com 	com/mx/browser/quickdial/MxQuickDialDragLayer.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://sns.user.maxthon.com/v1/request_token?command= • http://my.maxthon.cn/convention.html • http://sns.user.maxthon.com/v1/request_token?command=facebookrequesttoken&callback=mx://account/oauth.php&from=mxadoridphone • http://sns.user.maxthon.cn/v1/request_token?command= • http://sns.user.maxthon.cn/v1/request_token?command=sinaweiborequesttoken&callback=mx://account/oauth.php&from=mxadoridphone • http://sns.user.maxthon.cn/v1/request_token?command=qqweiborequesttokenv2&callback=mx://account/oauth.php&from=mxadoridphone • http://sns.user.maxthon.com/v1/request_token?command=twitterrequesttoken&callback=mx://account/oauth.php&from=mxadoridphone • http://my.maxthon.com/convention.html 	com/mx/browser/account/view/AccountWebViewDialog.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://sync-stat.maxthon • https://sync-stat.maxthon.cn/sync-stat/sync/v1/ 	com/mx/browser/f/b/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full' • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full' • www.paypal.com: • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.paypal.com/v1/payments/.* • https://api.paypal.com/v1/vault/credit-card • https://api.paypal.com/v1/vault/credit-card/.* 	com/paypal/android/sdk/en.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://max5-info-sync.maxthon • https://max5-ptinf-sync.maxthon • https://max5-fill-sync.maxthon 	com/mx/browser/f/j.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.stage2std019.stage • https://www.stage2std019.stage.pewxhy • https://www.stage2std019.stage.paypal 	com/paypal/android/sdk/ef.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://online.user.maxthon • http://bookmark.sync.maxthon • https://new-login-u.maxthon • https://login-u.maxthon • http://new-profile.user.maxthon • https://profile-api-u.maxthon • http://profile.user.maxthon • http://sns.user.maxthon 	com/mx/browser/account/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.007.mx/h5/pay/alipay/notify_url.php • http://www.007.mx/h5/pay/bill.php 	com/maxthon/moe/ui/MyPaymentActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://mole.maxthon.cn/mole/library/v1/flow • https://mole.maxthon 	com/mx/browser/note/c/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://uri.paypal.com/services/payments/futurepayments 	com/paypal/android/sdk/eh.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.mx.zaikan.mobi/channel/list 	com/mx/browser/homepage/news/b/c.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://max5-ainfo-sync.maxthon.cn/max5-ainfo 	com/mx/browser/f/a/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/ny.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/nx.java
<ul style="list-style-type: none"> • www.paypal.comで • www.paypal.comにアクセスしてpaypalアカウントのセキュリティに関する問題に対処してください • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • www.paypal.comにアクセスしてただちにpaypalアカウントのロックを解除してください • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full 	com/paypal/android/sdk/nt.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/nu.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://runtime.egret-labs.org/runtime.php • http://muffin.egret.com:8080/job/runtime-build-android/ • http://muffin.egret.com:8080/job/runtime-android-custombranch/ • http://runtime.egret-labs.org/test-rw3435d/runtime.php 	org/egret/java/egretruntimelauncher/EgretRuntimeLauncher.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/nq.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/nz.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.it • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/ns.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.co.il 	com/paypal/android/sdk/nr.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/no.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/g.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/nl.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/nw.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://svcs.paypal.com/accesscontrol/logriskmetadata 	com/paypal/android/sdk/q.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://top.baidu.com/xml?b=1 • http://mm.maxthon.com/trends/get_trends.php?country= • http://mm.maxthon.cn/trends/hots.php 	com/mx/browser/address/b/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.appsflyer.com/install_data/v3/ 	com/appsflyer/e\$d.java
<ul style="list-style-type: none"> • www.paypal.com立即解锁您的paypal账户 • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • www.paypal.com • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com解决任何与您的paypal账户相关的安全问题 	com/paypal/android/sdk/h.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.mx.zaikan.mobi/news/detail 	com/mx/browser/homepage/news/details/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/ij.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://m.weather.com.cn/mweather/@.html • http://i.maxthon.com/api/weather/latitude.php • http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?format=json&q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=%20 	com/mx/browser/weather/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://svstatus.maxthon 	com/mx/browser/a.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://uri.paypal.com/services/wallet/sendmoney • https://uri.paypal.com/services/pos/payments • https://uri.paypal.com/services/payments/funding-options • https://uri.paypal.com/services/wallet/financial-instruments/view • https://uri.paypal.com/services/wallet/money-request/requests • https://uri.paypal.com/services/mis/customer • https://uri.paypal.com/services/expresscheckout • https://uri.paypal.com/services/loyalty/memberships/update 	com/paypal/android/sdk/co.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.100.15.31 	com/maxthon/mge/urls/UrlHelper.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.quick_dial_apps.com 	com/mx/browser/quickdial/h.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.paypal.jp/jp/contents/regulation/info/overseas-remittance/ • https://cms.paypal.com/jp/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_id=ua/legal_hub_full&locale.x=ja_jp • https://cms.paypal.com/jp/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_id=ua/legal_hub_full&locale.x=en_us 	com/paypal/android/sdk/cd.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://g.dcs.maxthon.com/mx4/web?data= 	com/maxthon/mge/urls/UEIP.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.paypal.com/%s/cgi-bin/webscr?cmd=_account-recovery&from=%s&locale.x=%s • https://www.paypal.com/webapps/accountrecovery/passwordrecovery 	com/paypal/android/sdk/payments/g.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://mm.maxthon.cn/mxbrowser/resource/alertwindow/auto_fill.json • javascript:mx_login_hook 	com/mx/browser/pwdmaster/autofill/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/usaagreement_full' • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full' • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://max5-fasa-sync.maxthon • https://max5-fasa-sync.maxthon.cn/max5-fasa 	com/mx/browser/quickdial/a/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.paypal.com/v1/tracking/events 	com/paypal/android/sdk/ay.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.sandbox.paypal.com/v1/vault/credit-card/can1-50y58962ph1899901kffsada 	com/paypal/android/sdk/ey.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.mx.zaikan.mobi/news/list • http://api.mx.zaikan.mobi/news/related 	com/mx/browser/homepage/news/inland news/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:re.setunderline • javascript:re.setjustifyleft • javascript:re.setsuperscript • javascript:re.setjustifycenter • javascript:re.setblockquote • javascript:re.setcontenteditable • javascript:re.insertunorderedlist • javascript:re.setverticalalign • javascript:re.insertorderedlist • javascript:re.setjustiftright • javascript:re.removeformat • javascript:re.setsubscript • javascript:re.settextalign • javascript:re.firstfocus • javascript:re.setstrikethrough • javascript:re.setandroidversion • javascript:re.setindent • javascript:re.prepareinsert 	com/mx/browser/note/ui/WalkViewEditor.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.paypal.com/%s/webapps/mpp/ua/useragreement-full 	com/paypal/android/sdk/payments/j.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/hi.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wge.maxthon.cn/interface/contact.php?action_get/token_ • http://wge.maxthon.cn/interface/gametop.php?action_get/token_ • http://wge.maxthon.cn/interface/gametop.php?action_save/token_ • http://wge.maxthon.cn/interface/contact.php?action_save/token_ 	com/maxthon/mge/MgePhone.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:note.showlockicon • javascript:note.getnoteinfo • javascript:removeloadimg • javascript:note.hidelockicon 	com/mx/browser/note/ui/NoteWalkViewEditor.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:note.showlockicon • javascript:note.getnoteinfo • javascript:removeloadimg • javascript:note.hidelockicon 	com/mx/browser/note/ui/NoteWebViewEditor.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.appsflyer.com/install_data/v3/ • https://stats.appsflyer.com/stats • https://events.appsflyer.com/api/v • https://t.appsflyer.com/api/v • https://sdk-services.appsflyer.com/validate-android-signature • https://register.appsflyer.com/api/v 	com/appsflyer/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:re.setunderline • javascript:re.setjustifyleft • javascript:re.setsuperscript • javascript:re.setjustiflycenter • javascript:re.setblockquote • javascript:re.setcontenteditable • javascript:re.insertunorderedlist • javascript:re.setverticalalign • javascript:re.insertorderedlist • javascript:re.setjustiflyright • javascript:re.removeformat • javascript:re.setsubscript • javascript:re.settextalign • javascript:re.firstfocus • javascript:re.setstrikethrough • javascript:re.setandroidversion • javascript:re.setoutdent • javascript:re.prepareinsert 	com/mx/browser/note/ui/WebViewEditor.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://mm.maxthon.cn/webapp/addtimes.php? 	com/mx/browser/quickdial/applications/a/a/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.007.mx/h5/auth/login.php • http://www.007.mx/h5/auth/modifyp.php • http://www.007.mx/h5/auth/creat.php • http://www.007.mx/h5/auth/auth.php 	com/maxthon/mge/MgeAccountTask.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://mm.maxthon.cn/webapp/applist.php?os=android&app=mx5 	com/mx/browser/quickdial/applications/a/a/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.paypal.com/%s/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside 	com/paypal/android/sdk/payments/m.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.uu.me/password/p/zh-cn/safeinfo.html • https://www.uu.me/password/p/en-us/safeinfo.html 	com/mx/browser/pwdmaster/securityinfo/PwdsSafeFragment.java

<ul style="list-style-type: none"> https://uri.paypal.com/services/paypalattributes https://uri.paypal.com/services/payments/futurepayments 	com/paypal/android/sdk/l.java
<ul style="list-style-type: none"> http://m.china.com.cn/ http://m.news.cn/ http://wap.cac.gov.cn/ http://m.people.cn/ http://m.gmw.cn/ http://m.cctv.com/index.shtml?k_f=cbsjysw_1 	com/mx/browser/homepage/hometop/MxRenMingWangView.java
<ul style="list-style-type: none"> https://record.maxthon.cn/appsv/record/v1/ https://record.maxthon 	com/mx/browser/pwdmaster/securityinfo/b.java
<ul style="list-style-type: none"> http://proxyhost:port 	sunlabs/brazil/uti/http/HttpRequest.java
<ul style="list-style-type: none"> https://api-m.paypal.com/v1/ https://api-m.sandbox.paypal.com/v1/ 	com/paypal/android/sdk/payments/PayPalService.java
<ul style="list-style-type: none"> https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full' https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full' www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/j.java
<ul style="list-style-type: none"> http://stats-a.maxthon.com/phone-1/online? http://stats-a.maxthon.cn/phone-1/online? 	com/mx/browser/g/a.java
<ul style="list-style-type: none"> http://u.dcs.maxthon.com/mx5/enc http://c.dcs.maxthon.com/mx5/config/ 	com/mx/ein/MainActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> http://mm.maxthon.com/quickdialext/getexturl.php http://mm.maxthon.cn/mxbrowser/vote.php?imei=%imei%&status=%status% http://mm.maxthon.cn/bugcollect/bugreport.php http://mm.maxthon.cn/quickdialext/getexturl.php http://mm.maxthon.cn/feedback/feedback-list.php http://mm.maxthon.cn/mxbrowser/vote.php?imei=%imei% http://www.maxthon.%domain%/mx/bug/post http://mm.maxthon.cn/mxbrowser/update.jsp?source_type=%source_type%&channelid=%channelid%&revision=%revision%&version_code=%version_code%&language=%language%&country=%country%&update_version=1&imei=%imei% http://mm.maxthon.com/mxbrowser/update.jsp?source_type=%source_type%&channelid=%channelid%&revision=%revision%&version_code=%version_code%&language=%language%&country=%country%&update_version=1&imei=%imei% 	com/mx/browser/a/f.java
<ul style="list-style-type: none"> https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full' https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full' www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/j.java
<ul style="list-style-type: none"> www.baidu.com 	com/mx/browser/fakemail/FakeMailFragment.java
<ul style="list-style-type: none"> 10.100.1.51 	com/maxthon/mge/GameSettingsManager.java
<ul style="list-style-type: none"> http://%1\$s/gslb/gslb/getbucket.asp?ver=3.0 	com/xiaomi/network/f.java
<ul style="list-style-type: none"> http://%1\$s/gslb/?ver=3.0 	com/xiaomi/network/g.java
<ul style="list-style-type: none"> https://mole-maxthon.cn/mole/library/v1 https://mole.maxthon 	com/mx/browser/note/c/k.java
<ul style="list-style-type: none"> 2.2.5.3 	com/cocos/play/CocosPlay.java
<ul style="list-style-type: none"> https://mole-res.maxthon https://mole-res.maxthon.cn/mole-res/res/v1 	com/mx/browser/note/c/m.java

<ul style="list-style-type: none"> • http://mm.maxthon.cn/webapp/quickdail/ 	com/mx/browser/quickdial/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.baidu.com/s?from=1097d&word=%s • http://m.baidu.com/su?wd={searchterms}&t={time}&ie=utf-8&from=1097d • http://m.baidu.com/s?from=1097d&word=%s • http://www.google.com.hk/complete/search?hl={lang}&client=android&q={searchterms} • http://yandex.ru/touchsearch?clid=1909116&text=%s • http://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s • http://suggest.yandex.ru/suggest?part={query}&n=10&nav=yes&mob=1&partner=maxthon 	com/mx/browser/address/b/i.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://news-proxy.maxthon.com/v1/news/stream/list • https://news-proxy.maxthon.com/v1/news/category/list • https://news-proxy.maxthon.com/v1/news/item/update 	com/mx/browser/homepage/news/c/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/f.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://playerapi.coco.cn 	com/cocos/play/constants/CocosConstants.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://bbs.flyme.cn 	com/mx/browser/clientview/MxWebView\$WebView\$b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://mobile-conf.maxthon • https://mobile-conf.maxthon.cn/mobile-conf 	com/mx/browser/homepage/news/b/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.paypal.com/v1/payments/* • https://api.paypal.com/v1/vault/credit-card • https://api.paypal.com/v1/vault/credit-card/* 	com/paypal/android/sdk/ex.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://easylist-downloads.adblockplus.org/israellist+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistchina+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/ruadlist+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistdutch+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/liste_fr+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/rolist+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistczechslovak+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistlithuania+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/abpindo+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/liste_ar+liste_fr+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/exceptionrules.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistjuly+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/latvialist+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistgermany+easylist.txt • https://easylist-downloads.adblockplus.org/hungarian_list+easylist.txt 	org/adblockplus/libadblockplus/android/AndroidWebRequestResourceWrapper.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://m-u.maxthon 	com/mx/browser/e/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://uri.paypal.com/services/payments/basic 	com/paypal/android/sdk/payments/PaymentConfirmActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://u.dcs.maxthon.com/mx5/enc • http://c.dcs.maxthon.com/mx5/config/ 	com/mx/browser/statistics/a/a\$a.java
<ul style="list-style-type: none"> • 2.1.20.1 	org/android/spdy/SpdyAgent.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • www.paypal.com.au • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/lm.java

<ul style="list-style-type: none"> • http://u.dcs.maxthon.com/mx5/enc • http://c.dcs.maxthon.com/mx5/config/ 	com/mx/browser/statistics/a/c.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.0.0.200 • 10.0.0.172 	com/xiaomi/a/a/e/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/kl.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:setclicklistener 	com/mx/browser/homepage/news/view/NewsDetailActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.paypal.com/signup/account?country.x=%s&locale.x=%s 	com/paypal/android/sdk/payments/de.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://g.dcs.maxthon.com/mx5/enc?keyid=default&data= 	com/mx/browser/statistics/PlayCampaignReceiver.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.237.14.141 	com/xiaomi/d/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://client.uu.me 	com/mx/browser/fakehtml.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.co.uk • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/mn.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://mm.maxthon.cn/so/libadblockplus-jni.so 	com/mx/browser/update/b\$a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://max5-pteinf-sync.maxthon.cn/max5-pteinf 	com/mx/browser/f/a/c.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/jk.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cms.paypal.com/c2/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_id=ua/useragreement_full • https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/recurringpymts-full • www.paypal.com 	com/paypal/android/sdk/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://uk.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s • https://it.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s • http://www.bing.com/?form=conmfd&pc=cospnl1&ptag=a49b2483101&a=results&q=%s • http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?field-keywords=%s • http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?field-keywords=%s • https://nl.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s • http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?field-keywords=%s • http://www.google.com.hk/complete/search?hl={lang}&client=android&q={searchterms} • http://www.google.pt/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s • https://qc.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s • http://api.i.maxthon.cn/tanqi/api/data_v5.php?id=%s • https://es.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s • http://www.amazon.com/gp/search?ie=utf8&camp=1789&creative=9325&index=aps&keywords=%s&linkcode=ur2&tag=mobile_android-20 • http://www.maxthon.com/whatsnew/mobile/adblock/ • http://www.google.it/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s • http://m.baidu.com/su?wd={searchterms}&t={time}&ie=utf-8&from=1097d • http://suggest.yandex.ru/suggest?part={query}&n=10&nav=yes&mob=1&partner=maxthon • http://www.amazon.com.br/s/ref=nb_sb_noss?field-keywords=%s 	

- <http://mm.maxthon.cn/addons/skins/diypic.xml>
- http://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb_noss?field-keywords=%s
- <https://www.uu.me/i/convention.html?ln=zh-cn>
- https://no.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.maxthon.cn/banbao/mobile/adblock/>
- <http://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t9>
- <https://www.google.com.uy/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- https://tw.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- https://br.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.google.co.uk/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://www.amazon.co.uk/gp/search?ie=utf8&camp=1634&creative=6738&index=aps&keywords=%s&linkcode=ur2&tag=maxthon-21>
- http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?field-keywords=%s
- https://espanol.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- http://api.i.maxthon.cn/tianqi/api/js_v5.php
- https://de.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- https://fr.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.maxthon.cn/mx5/help/infobox/appealsprocess.php>
- https://chfr.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- https://chit.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.google.be/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://m.baidu.com/s?from=1097d&word=%s>
- <http://www.google.de/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://www.google.com.au/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://www.telize.com/geoip>
- https://at.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- https://hk.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.google.at/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- www.google.com
- <http://www.google.ch/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- https://sg.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- https://ca.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- https://search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.google.com.br/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://www.google.nl/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://www.google.fr/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s&hl=fr>
- www.baidu.com
- <http://www.maxthon.com>
- https://ck.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <http://www.google.es/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s&hl=es>
- https://se.search.yahoo.com/yhs/mobile/search?hspart=maxthonsdk&hsimp=yhsm-maxthonsdk_001&p=%s
- <https://www.uu.me/i/convention.html?ln=en-us>
- <http://www.google.ca/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t8&q=%s>
- <http://www.maxthon.com/mx5/help/infobox/appealsprocess.php>

自研引擎



SDK名称	开发者	描述信息
支付宝 SDK	Alipay	支付宝开放平台基于支付宝海量用户, 将强大的支付、营销、数据能力, 通过接口等形式开放给第三方合作伙伴, 帮助第三方合作伙伴创建更具竞争力的应用。
友盟推送	Umeng	基于友盟+全域数据建立精准的消息推送平台, 为开发者提供更灵活、更智能、更有效的消息推送方案, 有效提升用户粘性, 提高 App 活跃度。
MiPush	Xiaomi	小米消息推送服务在 MIUI 上为系统级通道, 并且全平台通用, 可以为开发者提供稳定、可靠、高效的推送服务。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类, 它通过创建 content://Uri 代替 file://Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
VirtualApp	asLody	VirtualApp(VA) 是一款运行于 Android 系统的沙盒产品, 可以理解为轻量级的“Android 虚拟机”。其产品形态为高可扩展, 可定制的集成 SDK, 您可以基于 VA 或者使用 VA 定制开发各种看似不可能完成的项目。VA 目前被广泛应用于插件化开发、无感知热更新、云控自动化、多开、手游租号、手游手柄免激活、区块链、移动办公安全、军队政府保密、手机模拟信息、脚本自动化、自动化测试等技术领域。
PayPal Android SDK	Paypal	PayPal 安卓 SDK 可以轻松地将 PayPal 支付服务集成到移动应用中。

✉ 邮箱

EMAIL	源码文件
support@card.io	io/card/payment/CardActivity.java
wangtingting@maxthon.net	com/maxthon/mge/ui/MgePaymentActivity.java
support@card.io	io/card/payment/CardScanner.java

🕒 追踪器

名称	类别	网址
AppsFlyer	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/12
Flurry	Analytics, Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/25
Google Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/48
Google Tag Manager	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/105

🔑 密钥凭证

可能的密钥
凭证信息=> "MgePnKey": "wge_maxthon_android_browser"
友盟统计的=> "UMENG_MESSAGE_SECRET": "971c14aff11d62275376b35cf652323a"
友盟统计的=> "UMENG_APPKEY": "57ecb52de0f55acfc2002e61"
"pref_key_web_browsing": "pref_key_web_browsing"
"pwd_account": "Akun"

"pref_key_header_web_browsing" : "pref_key_header_web_browsing"
"pref_key_set_homepage" : "pref_key_default_homepage_setting"
"password_password_generator" : "Passord-generator"
"pwd_account" : "Cuenta"
"http_auth_pwd" : "Sarhitza"
"pwd_autofill_complete_field" : "Plus"
"pwd_password" : "Parola"
"pref_key_molebox_auto_sync" : "pref_key_molebox_auto_sync"
"pwd_is_safe" : "Sikkerhetstips"
"screen_rotation_user" : "Otomatis"
"password_account_info" : "Accounts"
"password_websites_details_username" : "Compte"
"pwd_account" : "Hesap"
"account_userinfo_password" : "Sarhitza"
"pwd_password" : "Passord"
"pref_key_header_feedback" : "pref_key_header_feedback"
"pwd_notes" : "Oharrak"
"pref_key_clear_form_data" : "pref_key_privacy_clear_form_data_new"
"password_websites_details_url" : "URL"
"password_account_info" : "Akun"
"account_userinfo_password" : "Passord"
"pref_key_last_ad_banner_close_time" : "pref_key_last_ad_banner_close_time"
"http_auth_pwd" : "Password"
"password_websites_details_username" : "Akun"
"pref_key_header_molebox_divider" : "pref_key_header_molebox_divider"
"pref_key_notify_push" : "pref_key_notify_push"
"pwd_content" : "Konten"
"pref_key_accept_cookie" : "pref_key_accept_cookie"
"password_lock_enter" : "Enter"
"http_auth_pwd" : "Password"
"pref_key_clear_all" : "pref_key_privacy_clear_all_new"

"password_acount_info" : "Kontuak"
"pwd_password_security" : "Sikkerhetstips"
"pwd_master_length" : "Uzunluk"
"password_websites_details_username" : "Hesap"
"pwd_notes" : "Catatan"
"pref_key_immersive_mode" : "pre_key_immersive_mode"
"import_pwd_keeper_details" : "Passkeeper:%d"
"pwd_password_security" : "Sicherheitshinweise"
"pwd_autofill_complete_field" : "Mer"
"password_websites_details" : "Dettagli"
"pref_key_gesture" : "pref_key_gesture"
"password_fragment_websites" : "Nettsider"
"pref_key_adblock_enable_acceptable_ads" : "pref_key_adblock_acceptable_ads"
"pref_key_about" : "pref_key_about"
"password_websites_details" : "Detaljer"
"pwd_no_content" : "Leer"
"pref_key_molebox_wifi_sync" : "pref_key_molebox_wifi_sync"
"pref_key_header_search_engine" : "pref_key_header_search_engine"
"pwd_master_length" : "Panjang"
"password_password_generator" : "Passwortgenerator"
"common_password" : "Parola"
"password_lock_enter" : "Saisir"
"pwd_account" : "Kontuak"
"pref_key_header_reset" : "pref_key_header_reset"
"password_websites_details_url" : "URL-er"
"pref_key_ad_block" : "pref_key_ad_block"
"common_password" : "Password"
"account_username_password" : "Parola"
"pwd_quit" : "Tutup"
"pref_key_header_homepage" : "pref_key_header_homepage"
"pwd_devices_record" : "Enhetsposter"

"pwd_content" : "Contenus"
"pref_key_header_prefix" : "pref_key_header"
"pref_key_clear_history_exit" : "pref_key_clear_history_when_exit"
"password_websites_details" : "Xehetasunak"
"pwd_quit" : "Utzi"
"pwd_password" : "Passwort"
"password_lock_enter" : "Eintreten"
"password_websites_details" : "Detaildaten"
"pwd_autofill_complete_field" : "Lainnya"
"password_websites_details" : "Details"
"screen_rotation_user" : "Automatique"
"pref_key_header_default_browser" : "pref_key_header_default_browser"
"pref_key_homepage_recommend_websites" : "pref_key_homepage_recommend_websites"
"pwd_content" : "Contenido"
"pref_key_auto_fullscreen" : "full_screen"
"pref_key_web_gesture" : "pref_key_web_gesture"
"common_password" : "Password"
"pref_key_back_close" : "pref_key_back_close"
"password_websites_details" : "Detalles"
"pref_key_header_molebox" : "pref_key_header_molebox"
"password_lock_enter" : "Sartu"
"pwd_quit" : "Avslutt"
"pwd_quit" : "Quitter"
"pref_key_clear_history" : "pref_key_privacy_clear_history_new"
"pref_key_block_count" : "pref_key_block_count"
"pwd_account" : "Account"
"account_passwordmgr" : "Passkeeper"
"pref_key_improve_experience" : "pref_key_experience_improved"
"pwd_account" : "Konto"
"http_auth_password" : "Password"
"pref_key_header_screen_rotation" : "pref_key_header_screen_rotation"

"pref_key_ad_block_switch" : "pref_key_ad_block_switch"
"pref_key_header_others" : "pref_key_header_other"
"http_auth_user_name" : "Username"
"pref_key_header" : "pref_key_header"
"screen_rotation_user" : "Berez"
"password_security_info" : "Sicherheitsinformation"
"common_password" : "Passord"
"pref_key_header_adblock_divider" : "pref_key_header_adblock_divider"
"pwd_content" : "Edukiak"
"pwd_password" : "Password"
"pwd_notes" : "Notater"
"pref_key_quick_scroll_by_volume" : "pref_key_quick_scroll_by_volume"
"http_auth_name" : "Benutzername"
"password_acount_info" : "Kontoer"
"pwd_quit" : "Salir"
"password_websites_details_username" : "Cuenta"
"pwd_is_safe" : "Sicherheitshinweise"
"password_websites_details" : "Rincian"
"mx_weather_api" : "http://api.i.maxthon.cn/tianqi/api_data_v5.php?id=%s"
"pwd_notes" : "Hinweise"
"pref_key_clear_molebox" : "pref_key_clear_molebox"
"pwd_quit" : "Quit"
"pref_key_clear_cache" : "pref_key_clear_cache_new"
"pwd_notes" : "Notes"
"http_auth_pwd" : "Passord"
"pwd_master_length" : "Longitud"
"pwd_content" : "Inhalt"
"screen_rotation_user" : "Automatisch"
"account_userinfo_password" : "Password"
"password_lock_enter" : "Inserisci"
"pref_key_introduction" : "pref_key_introduction"

"common_password" : "Sarhitza"
"pref_key_download_path" : "pref_key_download_path"
"pref_key_import_guest_data_divider" : "pref_key_browser_import_guest_data_divider"
"pref_key_evaluate" : "pref_key_evaluate"
"screen_rotation_user" : "Otomatik"
"password_websites_details_username" : "Account"
"pwd_master_length" : "Length"
"password_lock_enter" : "Masukkan"
"pref_key_exit_not_tips" : "pref_key_not_tips_when_exit"
"pref_key_clear_cookies" : "pref_key_privacy_clear_cookies_new"
"pref_key_header_about" : "pref_key_header_about"
"pwd_content" : "Contents"
"pwd_url" : "URL"
"pref_key_start_redo_Page" : "pref_key_start_auto_page"
"pref_key_homepage_temperature_unit" : "pref_key_temperature_unit"
"pwd_master_length" : "Luzera"
"pwd_content" : "Innhold"
"pwd_notes" : "Note"
"password_security_info" : "Sikkerhetsinfo"
"account_userinfo_password" : "Passwor"
"pref_key_open_copied_website" : "pref_key_open_copied_website"
"pref_key_setting_prefix" : "pref_key"
"pwd_notes" : "Notlar"
"pref_key_header_safety" : "pref_key_header_safety"
"password_account_info" : "Konto"
"pref_key_ua_type" : "pref_key_ua_type"
"password_websites_details_username" : "Kontua"
"pref_key_molebox_along_sync" : "pref_key_molebox_along_sync"
"pref_key_molebox" : "pref_key_molebox_auto_sync"
"pref_key_header_adblock" : "pref_key_header_adblock"
"password_lock_enter" : "Entrar"

"http_auth_pwd" : "Parola"
"pwd_notes" : "Notas"
"password_fragment_websites" : "Webguneak"
"password_fragment_websites" : "Internetseiten"
"pwd_master_length" : "Lunghezza"
"screen_rotation_user" : "Automatico"
"pref_key_about_page" : "pref_key_about_page"
"password_websites_details_username" : "Konto"
"password_fragment_websites" : "Websites"
"pwd_autofill_complete_field" : "Gehiago"
"pwd_content" : "Contenuti"
"pref_key_website_scale" : "pref_key_website_scale"
"pwd_password" : "Sarhitza"
"screen_rotation_user" : "Auto"
"password_acount_info" : "Hesaplar"
"pwd_quit" : "Esci"
"pref_key_others" : "pref_key_others"
"http_auth_name" : "Brukernavn"
"password_lock_enter" : "Angi"
"pwd_master_length" : "Longueur"
"pref_key_header_download_path" : "pref_key_header_download_path"
"password_acount_info" : "Comptes"
"pwd_account" : "Compte"
"pwd_url" : "URL"
"password_acount_info" : "Account"
"pwd_master_length" : "Lengde"
"password_acount_info" : "Cuentas"
"pref_key_import_guest_data" : "pref_key_browser_import_guest_data"

6fd3002c5ca9a1f55ed51e92233ed4626120c266efea9d9746058c995ece68c4
sha1/u8l+KQuzKHcdrT6iTb30I70GsD0=
910029faead1c678b82612e10ba234f5
4A85BAEDEF181C71AA76104A29669027740000
1a21b4952b6293ce18b365ec9c0e934cb381e6d4
NdR2rMrjbNqvLOajlhQbDUgi7ovA5r3Tgl13GijEq
sha1/sYEIghmkwJQf+uiVKMEkyZs0rMc=
fbe5ac145999f320b3cf17fc471a3484
EOTHbvqh0vwM2ldM2QlXbjVw0hZNuZEJLqdWmfTBLLSvGfqggy9GKvjGyblxyGMd7gHXCXVtymqFQHS
6bzXGvSIP76ZiHOudKaAvoxrW8Cg5pA6EjIPpiz4zlw

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成